



Sehesteder Naturfarben
Öle - Lacke - Farben

Technisches Merkblatt

Leinöl-Lackfarbe farbig/weiß

Werkstoffart:

Vielseitig einsetzbarer Leinöldecklack für Innen und Außen. Glänzend, hohes Deckvermögen.

Verwendungszweck:

Für deckende Lackierungen im Innen- und Außenbereich auf Holz, Metall und Stein. Nicht geeignet für Fußböden.

Technische Eigenschaften:

Ein elastischer Decklack für Innen und Außen, lösemittel- und vergilbungsarm (ausgenommen Leinöl-Lackfarbe weiß), dampfdurchlässig.

Biologisch-ökologische Eigenschaften:

Ein Naturprodukt aus rein pflanzlichen, nachwachsenden Rohstoffen. Biologische Unterstützung der natürlichen Widerstandsfähigkeit des Holzes durch Verwendung holzverwandter Inhaltsstoffe (Öle und Harze). Ohne Abgabe von giftigen Dämpfen. Ohne Zusatz von Kunstharzen, chlorierten Kohlenwasserstoffen und anderen nicht abbaubaren Umweltgiften. Keine schädliche Gasabspaltung aus dem durchgetrockneten Anstrich. Bei Rohstoffgewinnung, Herstellung, Verarbeitung und Abbau ohne Langzeitrisiken für die Umwelt.

Zusammensetzung:

Erd- und Mineralpigmente, Leinöl-Holzöl-Standöle, Harz-Öl-Verkochung, Schichtsilikate, gereinigter Kohlenwasserstoff, Calcium-Kobalt-Zirkonium-Zink-Trockenstoffgemisch, Rizinusöl, Dertoline, Orangenterpentin, Hautverhinderer, Pinienöl, Konservierer, Balsamterpentin, Ethanol, Titandioxid.

Farbtöne:

Weiß	Taubengrau	Dänischblau	Schwarz
Grasgrün	Antikgrün	Rehbraun	Ockergelb
Schwedischrot	Himbeerrot	Orange	Kanariengelb
Schwedischrot Hell			

Dichte:

1,1g/ml.

Ca. 0.85 g/cm³.

Verdünnungsmittel:

Naturölverdünnung, Terpene, Universalverdünner.

Verarbeitung:

Streichen, Rollen oder Spritzen. Produkt vorher gut aufrühren. Dünn auftragen um rasche Trocknung zu gewährleisten und somit Oberflächenfehler zu vermeiden. Verarbeitungstemperatur: >12°C.

Verbrauch:

Ca. 100ml für einen Quadratmeter pro Anstrich.

Trockenzeit unter normalen Bedingungen:

Raumtemperatur 23°C, 50% relative Luftfeuchtigkeit: Trocken und überarbeitbar nach 16-24 Stunden. Für Tageslicht sorgen, dieser Leinöllack trocknet im Dunklen nicht.

Für gute Durchlüftung sorgen.

Reinigen der Werkzeuge:

Mit Naturölverdünnung, Terpenen oder Universalverdünner.

Lagerung:

Gut verschlossen, kühl und trocken lagern.

Gebindegrößen:

0,04l, 0,375l, 0,75l, 2,5l.

Sonstige Hinweise:

Es empfiehlt sich, Restmengen in kleine, passende Gefäße zu füllen oder die Öloberfläche mit einer Folie oder Leinöl abzudecken, um das Produkt vor der Oberflächentrocknung zu schützen.

Sollte sich auf der Produktoberfläche eine Haut gebildet haben, diese vorsichtig und vollständig abnehmen.

Vor Gebrauch gut durchrühren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

Sicherheitshinweise:

Restmengen in kleinere Gefäßen füllen. Behälter gut verschließen.

Produkt ist brennbar. Bei der Verarbeitung Zündquellen fernhalten und für gute Durchlüftung sorgen.

Mit dem Öllack getränkte Lappen wässern oder ausgebreitet trocknen, da bei trocknenden Leinölen Selbstzündungsgefahr besteht. Anschließend dem Hausmüll zuführen.

Die gewerbeaufsichtlichen Sicherheitsbestimmungen schreiben vor, bei Einsatz von Spritzgeräten einen zugelassenen Atemschutz zu tragen.

Für Kinder unerreikbaar aufbewahren. Reste nicht ins Erdreich oder Abwasser geben.

Kann allergische Hautreaktionen verursachen. Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung. Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.

Alle Angaben dieses Technischen Merkblattes sind Ergebnis langjähriger Forschung und Erprobung. Bei Unklarheiten bitte Probeanstrich durchführen.

Die Angaben dienen der Information und Beratung. Rechtsverbindlichkeiten können hieraus nicht abgeleitet werden. Mit dem Erscheinen einer Neuauflage verliert dieses Merkblatt seine Gültigkeit.

Im Zweifelsfalle bitte Rückfrage beim Hersteller.

Stand: 01.06.2019

Sehestedter Naturfarben

Handel GmbH

Alte Dorfstr. 35, D-24814 Sehestedt

Tel: 04357-1049- FAX:04357-750

E-Mail: info@sehestedter-naturfarben.de

www.sehestedter-naturfarben.de