



Sehestedter Naturfarben

Öle - Lacke - Farben

Fußboden-Pflegeanleitung

Arbeitsanleitung für die Fußbodenpflege

Empfohlene Produkte:

- *Sehestedter Fußboden-Hartharzöl*
- *Sehestedter Pflegeöl*
- *Sehestedter Intensivreiniger / Pflanzenseife*

Regelmäßige Fußbodenreinigung bei geringer Verschmutzung:

Für die regelmäßige, tägliche oder wöchentliche Bodenreinigung empfehlen wir den *Sehestedter Intensivreiniger*. Keine Fußbodenseifen ohne rückfettende Eigenschaften verwenden.

Bei normaler, nicht übermäßiger Bodenverschmutzung maximal 40ml *Intensivreiniger* 10 Litern Wischwasser zugeben. Sollten Laufspuren auftreten, die entsprechenden Stellen mit *Sehestedter Pflegeöl* nachpflegen.

Fußbodenreinigung bei mittlerer Verschmutzung:

Gründlich mit Wasser und *Intensivreiniger* reinigen. Dosierung im Wischwasser etwas erhöhen.

Fußbodenreinigung bei starker Verschmutzung:

Um bei sehr starker Verschmutzung eine gründliche Reinigung zu erzielen, kann der *Intensivreiniger* pur oder zu gleichen Teilen mit Wasser verdünnt mit einer Bohnermaschine verwendet werden.

Anschließend den gelösten Schmutz mit klarem Wasser auffeudeln.

Nach Trocknung mit *Sehestedter Pflegeöl* nachpflegen (siehe Fußbodenpflege nach starker Abnutzung).

Fußbodenpflege nach starker Abnutzung:

Nach entsprechender Reinigung (s.o.) *Sehestedter Fußboden-Hartharzöl* oder *Sehestedter Pflegeöl* mit einer Bohnermaschine oder einem Baumwolllappen dünn auftragen. Auftretende Laufspuren mit *Pflegeöl* ausbessern.

Sehestedter Naturfarben

Handel GmbH

Alte Dorfstr. 35, D-24814 Sehestedt

Tel: 04357-1049- FAX:04357-750

E-Mail: info@sehestedter-naturfarben.de

www.sehestedter-naturfarben.de